Stone

FICHE TECHNIQUE

COULEURS



GREY
60x120, 60x60



MIST
60x120, 60x60



NUT
60x120, 60x60

PEARL
60x120, 60x60

PORCELÁNICO — BIA PORCELÁNICO

Modelo	Format	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
STONE GREY 60X120	60x120 24"X48"R	Mohs 9	Répond	<= 0,5%	Répond	> 35N/mm2	Classe 4	6,6·10-6/°C	Répond	Répond	Répond	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	-
STONE MIST 60X120	60x120 24"X48"R	Mohs 9	Répond	<= 0,5%	Répond	> 35N/mm2	Classe 4	6,6·10-6/°C	Répond	Répond	Répond	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	-
STONE NUT 60X120	60x120 24"X48"R	Mohs 8	Répond	<= 0,5%	Répond	> 35N/mm2	Classe 4	6,6·10-6/°C	Répond	Répond	Répond	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	-
STONE PEARL 60X120	60x120 24"X48"R	Mohs 9	Répond	<= 0,5%	Répond	> 35N/mm2	Classe 4	6,6·10-6/°C	Répond	Répond	Répond	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	-
STONE GREY 60X60	60x60 24"X24"R	Mohs 9	Répond	<= 0,5%	Répond	> 35N/mm2	Classe 4	6,6·10-6/°C	Répond	Répond	Répond	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	-
STONE MIST 60X60	60x60 24"X24"R	Mohs 9	Répond	<= 0,5%	Répond	> 35N/mm2	Classe 4	6,6·10-6/°C	Répond	Répond	Répond	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	-
STONE NUT 60X60	60x60 24"X24"R	Mohs 9	Répond	<= 0,5%	Répond	> 35N/mm2	Classe 4	6,6·10-6/°C	Répond	Répond	Répond	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	-
STONE PEARL 60X60	60x60 24"X24"R	Mohs 9	Répond	<= 0,5%	Répond	> 35N/mm2	Classe 4	6,6·10-6/°C	Répond	Répond	Répond	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	-

1. Dureté aux rayures selon l'échelle de Mohs *(EN 101)*
2. Dimensions et aspect de la surface *(UNE EN ISO 10545-2)*
3. Absorption d'eau (%) *(UNE EN ISO 10545-3)*
4. Charge de rupture (N) *(UNE EN ISO 10545-4)*
5. Résistance à la flexion (N/mm²) *(UNE EN ISO 10545-4)*
6. Résistance à l'abrasion *(UNE EN ISO 10545-7)*
7. Coefficient de dilatation thermique linéaire *(UNE EN ISO 10545-8)*
8. Résistance aux chocs thermiques *(UNE EN ISO 10545-9)*
9. Résistance à la fissuration *(UNE EN ISO 10545-11)*
10. Résistance au gel *(UNE EN ISO 10545-12)*
11. Résistance chimique — acides/bases faibles *(UNE EN ISO 10545-13)*
12. Résistance chimique — acides/bases fortes *(UNE EN ISO 10545-13)*
13. Résistance chimique — nettoyage domestique *(UNE EN ISO 10545-13)*
14. Résistance aux taches *(UNE EN ISO 10545-14)*
15. Glissance *(UNE ENV 12633/2003 — DIN 51130/2010)*
16. DCOF *(DCOF)*

EMBALLAGE

Format	Boîte			Palé / Pallet			Europalet / EUR		
	PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
60x120 (24"X48"R)	3	2.16	37.93	—	—	—	29	62.64	1100
60x60 (24"X24"R)	4	1.44	24	0	0	0	40	57.6	960